

P系列聚丙烯濾水芯



型號規格

型號	尺寸 (毫米)	過濾密度 (微米)	壓力降@流量
P5-478	124 (高) x 60 (直徑)	5	<0.3磅@ 每分鐘 2 加侖
P1	248 (高) x 60 (直徑)	1	<0.6磅@ 每分鐘 5 加侖
P5	248 (高) x 60 (直徑)	5	<0.2磅@ 每分鐘 5 加侖
P25	248 (高) x 60 (直徑)	25	<0.2磅@ 每分鐘 5 加侖
P1-20	508 (高) x 60 (直徑)	1	<0.6 磅@ 每分鐘10 加侖
P5-20	508 (高) x 60 (直徑)	5	<0.6 磅@ 每分鐘10 加侖
P25-20	508 (高) x 60 (直徑)	25	<0.2 磅@ 每分鐘10 加侖
P1-30	762 (高) x 60 (直徑)	1	<0.5 磅@ 每分鐘10 加侖
P5-30	762 (高) x 60 (直徑)	5	<0.2 磅@ 每分鐘10 加侖

特點

- 百分百聚丙烯製造
- 適合飲用水過濾用途
- 外鬆內緊之結構，能大量吸附固體雜質，維持高流量及低壓力差
- 型號P1, P5, P1-20, P5-20已經通過NSF international的NSF/ ANSI 42 標準認證測